



Eco 300

MODERNES FLAIR, GERADE LINIEN

Kantige Optik, gerade, flächenversetzte Ansicht und moderne Ausstrahlung

- Umlaufende 3-fach Dichtung
- Flügelprofil innen in schräger oder gerader Ausführung
- Markenbeschläge mit zwei Pilzzapfen serienmäßig, optional RC1- oder RC2-Sicherheit für verbesserten Einbruchschutz
- Vollverdeckte Beschläge optional
- Innen flächenbündig möglich

Eco 300 HA 78

- Massiver Holzrahmen mit 78mm Profilstärke aus ausgesuchten 3-fach und 4-fach schichtverleimten Profilhölzern für Stabilität und Langlebigkeit
- 2-fach oder 3-fach Isolierverglasung
- U_w bis zu $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ (mit 3-fach Glas U_g $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ in Fichte)
- Glasdicken bis 48 mm möglich

Eco 300 HA 90

- Holzprofilstärke 90mm
- 3-fach Isolierverglasung
- U_w bis zu $0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$ (mit 3-fach Glas U_g $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ in Fichte)
- Glasdicken bis 60 mm möglich

Eco 300 HA 94

- Holzprofilstärke Stock 94mm, Flügel 78mm
- 3-fach Isolierverglasung
- U_w bis zu $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ (mit 3-fach Glas U_g $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ in Fichte)
- Glasdicken bis 48 mm möglich
- Innen flächenbündig